

## BVM 561, 571 & BVM 582



Änderungen vorbehalten.

BVM 561 Verkaufsautomat mit 5 regulierbaren Schächten für bis zu 1,5 l - Flaschen, erweiterbar auf bis zu 7 verstellbare Schächte für Dosen, PET- und Glasflaschen von 0,33 l bis zu 1 l.

BVM 571 Verkaufsautomat mit 7 festen Schächten für Dosen 0,25 - 0,33 l und Flaschen 0,5 l.

BVM 582 Verkaufsautomat mit 8 festen Schächten für Dosen 0,25 - 0,33 l und Flaschen 0,5 l.

Gehäuse aus verzinktem, pulverbeschichtetem Blech.

Robustes und einbruchssicheres Gehäuse. Gewölbte Türe mit beleuchteter Frontscheibe. Doppelter Türschließer. Polyurethan isoliertes Gehäuse. Einfache Programmierung über Tastenfeld.

24V-Motoren, Gleichstrom.

Flash Mikroprozessor Technologie, programmierbar in Windows Oberfläche mit der Bianchi Vending Group Software über PC und Palm PC (Visual Smart Programmer).



**Bianchi**  
VENDING MACHINES

## BVM 561, 571 & BVM 582

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE:	BVM 561	BVM 571	BVM 582
Höhe	1830 mm	1830 mm	1830 mm
Breite	1010 mm	750 mm	850 mm
Tiefe	815 mm	940 mm	940 mm
Gewicht	355 Kg	310 Kg	335 Kg

KAPAZITÄT PRO SCHACHT:	BVM 561	BVM 571	BVM 582
Anzahl der Wahlmöglichkeiten/Schächte	8 / 5 (7*)	7 / 7	8 / 8
Dosen 0,25 L / 0,33 L	476 St	476 St	544 St
Flaschen PET 0,50 L	238 St	238 St	272 St
Flaschen PET 1,50 L	120 St	-	-
Max Länge des Produktes	350 mm	505 mm	505 mm
Max Durchmesser des Produktes	95 mm	70 mm	70 mm

\* bei Zukauf von max. 2 Stück Kit zusätzliche verstellbare Schächte

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:	BVM 561	BVM 571	BVM 582
Elektrischer Anschluß	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Stromaufnahme	820 W	875 W	875 W
Kühlleistung	0,899 kW	0,997 kW	0,997 kW
Elektronische Kontrolle	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
Geregelte Lüftung	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Nutzung als Doppelschacht	für Dosen/ Flaschen 0,5l	ja	ja
Verstellbare Schächte	ja	-	-
Motor Reset	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

ZUBEHÖR:	BVM 561	BVM 571	BVM 582
Andere Gehäusefarben auf Anfrage	ja	ja	ja
Zweizeiliges LCD-Display	ja	ja	ja
Gesicherte Kasse	ja	ja	ja
Spritzwasserschutz IP 34	ja	ja	ja
Wahlkastatur Anti-Vandalismus	-	ja	-
Türschließung, programmierbar	ja	ja	ja
Zusätzlicher Schacht	ja	-	-
Modul für Tetrapak	ja	-	-
Kit weitere regulierbare Schächte	ja	-	-

Einfach zu programmierende Steuerung zur:

- Einstellung von unterschiedlichen Verkaufspreisen für die einzelnen Schächte
- Einstellung mehrsprachiger Infos auf dem Display (bis zu 9)
- Auslesung der Verkaufsdaten
- Verbindung mit sämtlichen Zahlungssystemen Executive, MDB Protokoll und Aufwerter 24 V
- Installation eines Uhrenchips und damit die Möglichkeit zur Programmierung von 2 Stand-by-Zeitfenstern des Automaten und die Verwaltung von Sonderverkäufen (Promotions)
- Installation eines GSM-GPRS-Modems für das Bianchi Vending-Telemetriesystem. Mit diesem Zubehör eröffnen sich weitere Möglichkeiten: Fernänderung der Automaten-Parameter, Empfang von eventuellen Fehlermeldungen, Fernabfrage der Verkaufsdaten oder automatische Zusendung dieser Daten, über e-mail-Versand zu einer festgelegten Zeit (bei eingebautem Uhrenchip)
- Programmierung der An- und Abschaltung der Beleuchtung
- Anbindung von bis zu 2 Verkaufsautomaten als Slave über Kit alphanumerisches Wahlfeld

### ABSOLUTE FLEXIBILITÄT

Alle Modelle der Serie BVM 561, BVM 571 & BVM 582 sind mit einer Steuerung in SMT Technologie und Flash Mikroprozessor 16 Bit 128k ausgestattet und auf Windows-Oberfläche programmierbar. Mit der WinBianchi-Group Software ist jede Wahl Taste mit jedem beliebigem Produkt kombinierbar und erfüllt alle spezifischen Kundenwünsche. Über die Flash-Serial Schnittstelle kann das Gerät mit jedem PC oder Palm (Visual Smart Programmer) verbunden werden, um darüber die Programmierung und die Konfiguration der Maschine individuell vorzunehmen. Die Konfigurationsdaten können am PC oder über ein Data-Key gespeichert werden, um weitere Maschinen des gleichen Modells einfach und schnell zu programmieren.

Bianchi Vending Group S.p.A.  
www.bianchivending.com  
info@bianchivending.com

Head office:  
C.so Africa, 9  
I 24040 Località Zingonia  
Verdellino, BG  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.035.883.304  
Bergamo Plant:  
Viale Parigi, 5,  
I 24040 Località Zingonia  
Verdellino, BG  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.035.883.304  
Latina Plant:  
Via Civitona 6/8,  
I 04010 Località Le Castella  
Cisterna di Latina, LT  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.069.689.1107  
Pescara Plant:  
Via Piano di Sacco, 52  
I 65013 Contrada S. Agnese  
Città S. Angelo, PE  
tel. +39.035.450.2111  
fax +39.085.969.177



CERT. N° 9105.BNVD



ISO 9001:2000

CERT. N° 9191.BNVD



UNI EN ISO 14001:2004